

PANELLAK

DESCRIPTION

Lasure pour bois tendres et clairs.

UTILISATION

PANELLAK est une lasure mate hydrosoluble sans solvant.

Propriétés : Donne au bois un aspect mat. Ton pastel ou teintes bois.

Contient de légers stabilisateurs qui réduisent le jaunissement des bois clairs.

Protègent contre la décoloration due aux rayons u.v. et à l'oxydation en surface.

Quasi inodore et séchage rapide.

Usage à l'intérieur sur bois neufs ou anciens (remis à nu) tels que : lambris, frises, lames de planchers, panneaux de bois (Multiplex, O.S.B., lamellé-collé), meubles, jouets

COULEURS

Incolore ou teinté via le système Jotun Multicolor : Blanc cérusé / différents tons Pastel (gris, blanc, jaune, beige Bordeaux, ...) / tons bois

BRILLANCE

Mat

CONDITIONNEMENTS

1L. (0.9L.) – 3L. (2.7L.)

DONNEES PHYSIQUES

Type	Lasure acrylique pour bois blanc, sans solvants
Viscosité	100-140 cP
Poids spécifique	0.91
Volume en matières sèches	35°C
Épaisseur du film sec	30-50 microns
Épaisseur du film mouillé	70-110 microns

TEMPS DE SÉCHAGE (23°C, 50% HR)

Sec hors poussière	2 heures
Intervalle entre chaque couche.	6 heures
Sec à coeur, prêt à vernir	6 heures

MODE D'EMPLOI

PREPARATION

Le support (bois clair) doit être propre, sec (16% maxi) et bien dépoussiéré.

Nettoyer les éventuelles traces et coulures de résine avec de l'acétone ou de l'alcool.

APPLICATION

Au pinceau (brosse plate) ou au rouleau (poils courts). Toujours appliquer le PANELLAK dans le sens de la longueur (sens des fibres du bois). Appliquer systématiquement en une fois sur toute la longueur de la planche (séchage rapide).

FINITION

Le PANELLAK peut-être utilisé seul dans des locaux secs (salon, chambres, bureau, hall, ...).

Dans les locaux plus humides (vapeur d'eau, de graisse) cuisine, salle de bain ou de douche, buanderie, garage, ..., appliquer une couche de vernis en finition pour imperméabiliser la surface et faciliter le nettoyage (un vernis acrylique, le TRESTJERNER de Jotun)

Sur les planchers et autres sols en bois, le PANELLAK teinte la surface MAIS doit être recouvert d'un vernis dur pour planchers et parquets, le TRESTJERNER

PANELLAK

REMARQUE

- Peindre les lames et planches des lambris, des frises et des planchers avant la pose, pour éviter l'apparition de traces de bois non peints lors d'éventuels retraits des lames ou des planches.
- Lors de l'application du PANELLAK incolore, appliquer le produit de façon régulière et systématique afin de ne pas oublier des zones de la surface qui resteraient non peintes.

SECURITE

- A utiliser dans un local bien ventilé,
- Ne pas respirer ou inhaler les vapeurs,
- Eviter le contact avec la peau, porter des gants et des lunettes de protection,
- Les yeux doivent être abondamment rincés à l'eau claire et demander l'avis d'un médecin,
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin,
- Tenir hors de portée des enfants.

Les informations ci-dessus vous sont données selon nos connaissances basées sur des tests en laboratoire et notre expérience pratique. Toutefois, comme le produit est souvent utilisé dans des conditions hors de notre contrôle, nous ne pouvons rien garantir, mis à part sa qualité. Nous nous réservons le droit de modifier les données sans préavis. La peinture devrait être considérée comme un produit semi-fini. Le résultat dépend de la construction, de l'état du support, du prétraitement, de la température, de l'humidité relative de l'air, de l'application, etc...