



PEINTURE ACRYL VELOURS

INTERIEUR



Ceux-ci devront être conformes aux définitions du D.T.U 59.1

- Béton
- Enduit ciment

en intérieur et extérieur : application directe
Sur fonds absorbants, appliquer une couche de
ATLANTIC'S PRIM A ou
ATLANTIC'S PRIMAIRE ARF au préalable

Pour tout autre support, consulter notre service technique

PROPRIETES

ATLANTIC'S TOP VELOURS est d'aspect velouté en phase aqueuse,
Intérieur facile d'emploi sans coulures ni reprises.
Très faible teneur de COV.
Lavable et lessivable.
Non jaunissant,
Très bonne opacité et facilité d'application.

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

Température supérieure à + 8° C et inférieure à + 35° C en intérieur
Humidité relative inférieure à 65 % en intérieur et 80% en extérieur (D.T.U 59.1),
En intérieur bien ventiler les locaux pour évacuer la vapeur d'eau.

MODALITES D'APPLICATION

L'application doit être conforme aux dispositions du D.T.U 59.1

Brosse acrylique, rouleau polyamide texturé 12/14mm

Prêt à l'emploi,

Airless : dilution éventuelle de 2 à 4 % d'eau,

S'applique en 1 ou 2 couches suivant le support à recouvrir

Nos indications et recommandations sont données à titre indicatif, si un doute persistait dans la mise en œuvre du produit à appliquer, consultez notre service technique.

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Classification NF T 36005 Famille I Classe 7b2

COV : Valeurs limites UE pour ce produit (cat Aa), 30g/L(2010) soit 20g/l maxi pour ATLANTIC'S TOP VELOURS

Extrait sec en poids : 60,00%± 0,02%

- Masse volumique à 23° C : 1,39± 0,02 g/cm3

- Aspect du feuil sec : velours

Indice de brillance 9% sous un angle de 60°

- Rendement : 9 à 11 m²/L suivant porosité du support

-Viscosité : Liquide épais

Temps de séchage variable en fonction de la température et de l'hygrométrie :

Hors poussière : 1 heure ; Recouvrable : 8 heures à 20°C et 65% HR

TEINTES - CONDITIONNEMENT - CONSERVATION

Teintes : Livrable en blanc et teintes pasteltes

Conditionnement : 15 L net

Conservation : Un an en emballage d'origine non entamé
Craint le gel au séchage comme au stockage

HYGIENE ET SECURITE

ININFLAMMABLE

Se conformer à la fiche de données de sécurité ATLANTIC'S TOP VELOURS

Cette notice annule et remplace tout document déjà paru concernant ce produit. Assurez-vous avant toute mise en œuvre que cette fiche n'ait pas été modifiée par un exemplaire plus récent.



kerLys
distribution

11 RUE EDOUARD BRANLY - ZAE SAINT ELOI
86000 POITIERS
Tél : 05 49 44 23 44
Fax : 05 49 44 23 03
Mail : info@kerlys.com
Internet : www.kerlys.com