

BENAR MAT

DESCRIPTION	Vernis mat pour bois pré-vernis ou lasurés	
APPLICATION	<p>BENAR MAT est un vernis de finition long en huile (alkyde), mat, pour bois déjà traités. Il offre une excellente résistance aux intempéries et donne une protection filmogène très souple et imperméable.</p> <p>Le BENAR MAT adhère parfaitement sur les premières couches de BENAR U.V.R., de TREBITT OLJEBEIS et autres finitions synthétiques.</p> <p>Il garde son élasticité dans le temps et ne se décroche pas même après plusieurs années.</p> <p>Le BENAR MAT est transparent incolore, il n'influence pas la couleur du support.</p>	
COULEURS ET BRILLANCE	Incolore Mat 03	
CONDITIONNEMENTS	1 et 3 litres.	
DONNEES PHYSIQUES	Type	Vernis long en huile, filmogène, micro poreux
	Viscosité	150 cP
	Poids spécifique	0,94
	Volume en matières sèches	62%
	Point éclair	> 60°C
	Épaisseur du film sec	35 µm
	Épaisseur du film mouillé	60 µm
TEMPS DE SÉCHAGE	(à 23°C., 50% H.R.)	
	Sec hors poussière	6 heures
	Intervalle entre chaque couche	24 heures
	Sec pour l'utilisation	24 heures selon la température, l'humidité, la ventilation et l'épaisseur du film.
RECOMMANDATIONS D'EMPLOI:	Rendement	14-16 m ² /L.
	Méthode d'application	Pinceau plat pour vernis, pistolet airless
	Diluant / agent de nettoyage	White- Spirit
	Pistolet airless	
	Gicleur	0,011"-0,015"
	Angle de pulvérisation	60-80°
	Pression à la projection	130-180 kg/cm ²

BENAR MAT

MODE D'EMPLOI

PREPARATION

Le support doit être sain, propre, sec et dégraissé. , suivi d'un léger ponçage avant le traitement. Les surfaces brillantes doivent être égrenées (éponge abrasive). Le BENAR MAT ne contient pas de pigmentation, il ne peut donc pas être utilisé seul à l'extérieur mais bien en finition sur des surfaces prétraitées et pigmentées (filtre anti-U.V.)

APPLICATION :

Sur un bois déjà traité au BENAR U.V.R. ou au TREBITT OLJEBEIS, si une finition mate est souhaitée, utilisez BENAR MATT comme couche finale. C'est une couche d'usure.

ENTRETIEN :

Selon l'exposition, après 2 à 3 ans, poncer légèrement, dépoussiérer, laver/dégraisser et appliquer une nouvelle couche de BENAR MAT.

SECURITE

- A utiliser dans un local bien ventilé,
- Ne pas respirer ou inhaler les vapeurs,
- Eviter le contact avec la peau, porter des gants et des lunettes de protection,
- Les yeux doivent être abondamment rincés à l'eau claire et demander l'avis d'un médecin,
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin,
- Tenir hors de portée des enfants.

- La fiche de sécurité (S.D.S.) est disponible sur demande ou sur notre site.
- Notre service technique est à votre disposition pour toute demande particulière.

Les informations ci-dessus vous sont données selon nos connaissances basées sur des tests en laboratoire et notre expérience pratique. Toutefois, comme le produit est souvent utilisé dans des conditions hors de notre contrôle, nous ne pouvons rien garantir, mis à part sa qualité. Nous nous réservons le droit de modifier les données sans préavis. La peinture devrait être considérée comme un produit semi-fini. Le résultat dépend de la construction, de l'état du support, du pré-traitement, de la température, de l'humidité relative de l'air, de l'application, etc...